

# 储能产品储能一体机

## (集装箱式)

YZ-CN/A/M/S

型号	YZ1000-MV	YZ1260-MV	YZ2000-MV	YZ2500-MV
<b>直流</b>				
电池电压范围	500V-900V			
<b>交流 (并网)</b>				
最大视在功率	1100KVA	1386KVA	2200KVA	2750KVA
额定输出功率	1000KW	1260KW	2000KW	2500KW
额定电压	35KV			
电压范围	38.5±2×2.5%KV (6KV、10KV、22KV) 可选			
额定电流	16.5A	20.8A	33A	41.2A
最大输出电流	18.1A	22.9A	36.3A	45.4A
额定频率	50/60Hz			
频率范围	45-55/55-65Hz			
THDI	<3%			
功率因数	1 超前 ~ 1 滞后 (可设置)			
交流制式	3W+PE			
<b>常规数据</b>				
最大效率	98%			
防护等级	IP54			
噪音	<75dB			
环境温度	-30°C~ +55°C			
冷却方式	温控强制风冷			
相对湿度	0 ~95% 无冷凝			
海拔高度	5000m(3000m 以上降额)			
尺寸 (宽 / 深 / 高)	4300×2438×2591mm	4300×2438×2591mm	6058×2438×2591mm	6058×2438×2591mm
重量	9000kg		12000kg	
隔离变压器	有			
<b>显示与通信</b>				
显示	触摸 LCD 显示屏			
BMS 通信	Modbus-RTU, CAN			
EMS 通信	Modbus-Tcp, Modbus-RTU			
<b>认证</b>				
通过认证	CE、CGC、TUV			