

储能产品DC/DC变换器

YZ-CN/A/M/S

型号	YZ0050	YZ0100	YZ0150	YZ0200	YZ0250	YZ0300	YZ0500
双向直流侧参数参数							
最大功率	55KW	110KW	165KW	220KW	275KW	330KW	550KW
额定功率	50KW	100KW	150KW	200KW	250KW	300KW	500KW
直流电压范围	250~850V						
满载电压范围	450-850V						
PV 或 电池接入路数	1	2	3	4	5	6	10
最大电流	120A	240A	360A	480A	600A	720A	1200A
系统							
最大效率	99%						
隔离方式	非隔离						
防护等级	IP20						
显示	7 寸液晶触摸屏						
工作温度范围	-30°C ~+60°C						
冷却方式	风扇智能调速风冷						
相对湿度	0~95%，无冷凝						
最高海拔	5000m (>3000 降额)						
保护							
两侧过流保护	具备						
两侧短路保护	具备						
两侧过欠压保护	具备						
模块过温保护	具备						
直流开关	具备						
防雷保护	具备						
常规数据							
尺寸 (宽 × 深 × 高)	600×720×1350mm			600×720×2050mm			1200×720×2050mm
重量	250kg	300Kg	350Kg	400Kg	450Kg	500Kg	850Kg